

FISA TEHNICA
AGENT ANTISCALANT DREWO 202 SPD

Descriere generala

Agentul antiscalant DREWO 202 SPD consta intr-un amestec special de agenti de chelatizare si agenti de dispersie.

Caracteristici fizice

- Stare de agregare: lichid
- Miros: inodor
- pH: 1-2,5
- Densitate relativa: 1,05 – 1,10 g/cc
- Temperatura de topire/solidificare: -5°C
- Punct/interval de fierbere: 100°C
- Punct de inflamabilitate: neinflamabil
- Solubilitate in apa: completa



Domeniu de utilizare

Produsul este recomandat in special pentru prevenirea si/sau reducerea acumularii de saruri de calciu, magneziu, strontiu, bariu, fier (sub forma de carbonati, fosfati, sulfati), si se poate utiliza pentru toate tipurile de apa.

Instructiuni de folosire

Agentul antiscalant DREWO 202 SPD poate fi utilizat in forma lui curenta sau poate fi diluat cu apa. Dozajul depinde de tipul aplicatiei si de caracteristicile instalatiei, dar este situat de obicei intre 3 si 10 ppm.

Manipulare si depozitare

Evitati contactul cu produsul si inhalarea vaporilor acestuia, purtati echipament de protectie personala. Nu mancati sau beti in timpul lucrului. Pastrati recipientul securizat si in pozitie verticala, pentru a evita posibilitatea de cadere sau de coliziune. Depozitarea se face intr-un loc racoros, ferit de surse de caldura si de lumina directa a soarelui. Este necesara utilizarea de manusi protectoare, de echipament si masca de protectie impotriva eventualelor stropiri.

Ambalaj

Produsul este disponibil in butoaie nereturnabile de polietilena cu o capacitate de 30-220-1000 kg.

AKRO SRL – BRASOV