

FISA TEHNICA

Filtre cu carbune activ – coloana metalica

Conditii generale de instalare

Filtre din otel carbon	Vopsite cu rasina epoxilica de uz alimentar
Vane cu actionare electrica sau pneumatica	5 buc
Conexiune electrica	220 V / 50 Hz
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	600 kPa (6 bar)
Vacum	Nepermis
Distribuator inferior	Cu difuzori laterali (modelele C-1215, C-1615)
	Cu placa cu crepine (modelele C-2015, C-2415, C-2815)
Distribuator superior	Cu con
Temperatura maxima a apei	43° C
Panou de control	PLC Siemens

Echipamentul contine manometru si robinet de prelevare probe la intrarea si iesirea din filtru

Model	Dimensiuni (Ø x H)	Conexiuni hidraulice intrare/iesire - spalare	Debit de filtrare		Masa filtranta	
			Pentru viteza de filtrare 20m/h	Pentru viteza de filtrare 30m/hr	Carbune activ	Nisip cuartos
	(mm)	(DN)	(mc/h)	(mc/h)	(kg)	(kg)
C-1215	1250 x 2790	65 - 65	25	37	520	400
C-1615	1600 x 3020	80 - 80	40	60	900	650
C-2015	2000 x 3250	100 - 100	63	94	1420	1050
C-2415	2400 x 3400	125 - 125	91	136	2040	1425
C-2815	2800 x 3750	150 - 150	123	185	2760	1950



Intocmit: August 2018

AKRO SRL - BRASOV