

FISA TEHNICA DEDURIZATOARE MAGNETICE

Dedurizatoarele magnetice previn depunerile de calciu si magneziu. Efectul magnetic nu este produs cu conexiuni electrice, ci doar cu magneti permanenti si rezistenti la temperaturi ridicate si duritate mare a apei.

Dedurizatorul magnetic se monteaza direct pe circuit pastrand acelasi diametru, sau pe recirculare (by-pass) cu un diametru mai mic.

Se recomanda montarea unui filtru de impuritati inaintea dedurizatorului magnetic in cazul in care apa contine impuritati, solide in suspensie.



Caracteristici tehnice:

Denumire dedurizator	Conexiuni	Dimensiuni lungime/ø mm	Debit (l/h)	Material constructiv	Presiune maxima (bar)	Inductie magnetica (Gauss)
ELCLA 2	3/4" filet m/m	137/67	3900	Alama cromata	12	4300
ELCLA 3	1" filet m/m	146/67	4500	Alama cromata	12	4300
ELCLA 4	1 1/4" filet m/m	170/90	8700	Alama cromata	12	4300
ELCLA 4a	1 1/2" filet m/m	176/90	9500	Alama cromata	12	4300
ELCLA 5	2" filet m/m	190/106	11500	Alama cromata	12	4300
ELCLA 6	2" flansa	260/175	19000	Aluminiu (aliaj rezistent la coroziune)	9	4300
ELCLA 7	3" flansa	260/250	29000	Aluminiu (aliaj rezistent la coroziune)	9	4300
ELCLA 8	4" flansa	260/294	39000	Aluminiu (aliaj rezistent la coroziune)	9	4300
ELICA 6	2" flansa	260/165	25000	Otel inoxidabil AISI 304	20	11800
ELICA 7	3" flansa	260/199	58000	Otel inoxidabil AISI 304	20	11800
ELICA 8	4" flansa	260/219	78000	Otel inoxidabil AISI 304	20	11800

* Dedurizatorul magnetic din inox ELICA poate fi comercializat si la dimensiuni mai mari, la cererea clientului.

AKRO SRL – BRASOV