

## FISA TEHNICA BUTELIE DEMINERALIZARE INOX

Buteliile de demineralizare din inox cu rasina mixed-bed (anionit si cationit) reprezinta solutia ideala pentru aplicatiile unde este necesara apa pura, demineralizata, de foarte buna calitate ( $<0.1 \mu\text{S/cm}$ ).

Aplicatii ale buteliilor de demineralizare din inox:

- industria alimentara;
- industria farmaceutica si cosmetica;
- umidificatoare;
- productia de chimicale;
- restaurante;
- spalatorii auto.

Beneficii ale buteliilor de demineralizare din inox:

- operare fara consum de energie;
- costuri reduse;
- sistem compact si simplu de instalat;
- calitate excelenta a apei tratate.



| Nr. Crt. | Denumire                           | Debit (l/h) | Cantitate de rasina (litri) | Capacitate in litri la:         |                                 | Dimensiuni DxH (mm) |
|----------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|          |                                    |             |                             | 10° dH/<br>300 $\mu\text{S/cm}$ | 20° dH/<br>600 $\mu\text{S/cm}$ |                     |
| 1        | Butelie demineralizare inox 12 dE  | 300         | 12                          | 960                             | 480                             | 237x404             |
| 2        | Butelie demineralizare inox 17 dE  | 300         | 17                          | 1360                            | 680                             | 237x484             |
| 3        | Butelie demineralizare inox 22 dE  | 950         | 22                          | 1760                            | 880                             | 237x600             |
| 4        | Butelie demineralizare inox 26 dE  | 1000        | 26                          | 2080                            | 1040                            | 237x700             |
| 5        | Butelie demineralizare inox 46 dE  | 1200        | 46                          | 3680                            | 1840                            | 237x1150            |
| 6        | Butelie demineralizare inox 100 dE | 2500        | 100                         | 8000                            | 4000                            | 363x1100            |

Presiune de lucru: max 10 bar.

Conexiuni hidraulice:  $R^{3/4}$ .

Temperatura de operare: max 50 °C.

Pentru buteliile de demineralizare cu conductivmetru inclus, temperatura maxima de operare este de 30 °C.

### Optional:

- conductivmetru (cablu de conexiune, furtun de scurgere si conectare).

