

FISA TEHNICA BUTELIE DEMINERALIZARE FIBRA ARMATA

Buteliile de demineralizare din fibra armata cu rasina mixed-bed (anionit si cationit) reprezinta solutia ideala pentru aplicatiile unde este necesara apa pura, deionizata, de foarte buna calitate (<0.1 $\mu\text{S/cm}$).

Aplicatii ale buteliilor de demineralizare din fibra armata:

- industria alimentara;
- umidificatoare;
- productia de chimicale;
- restaurante;
- spalatorii auto.

Beneficii ale buteliilor de demineralizare din fibra armata:

- operare fara consum de energie;
- costuri reduse;
- sistem compact si simplu de instalat;
- calitate excelenta a apei tratate.



Nr. Crt.	Denumire	Debit (l/h)	Cantitate de apa tratata 20 °dH/ 600 $\mu\text{S/cm}$ (litri)	Cantitate de rasina (litri)	Conexiuni
1	Butelie demineralizare fibra armata 03-MB	50	120	3	3/8"
2	Butelie demineralizare fibra armata 07-MB	100	280	7	3/8"
3	Butelie demineralizare fibra armata 15-MB	150	600	15	1/2"
4	Butelie demineralizare fibra armata 30-MB	300	1200	30	1/2"
5	Butelie demineralizare fibra armata 60-MB	500	2400	60	1/2"

Optional- conductivmetru:

- display LCD;
- domeniu de masurare 0-199.9 $\mu\text{S/cm}$;
- montat in carcasa IP67.

